

Knopfzellen Batterien

Typ	Spannung Volt	Kapazität in m/Ah	Abmessungen	
			Höhe mm	Ø mm
301	1,55	120	4,20	11,60
303	1,55	175	5,35	11,60
309	1,55	80	5,35	7,90
315	1,55	21	1,65	7,90
317	1,55	11,5	1,65	5,80
319	1,55	18	2,70	5,80
321	1,55	14	1,65	6,80
329	1,55	36	3,10	7,90
335	1,55	5	1,25	5,80
337	1,55	7,5	1,65	4,80
339	1,55	13,5	1,45	6,80
341	1,55	13,5	1,45	7,90
344	1,55	105	3,60	11,60
346	1,55	9	1,30	7,90
350	1,55	105	3,60	11,60
357	1,55	175	5,35	11,60
361	1,55	23	2,10	7,90
362	1,55	23	2,10	7,90
363	1,55	19	2,15	6,80
364	1,55	19	2,15	6,80
365	1,55	32	1,65	11,60
366	1,55	33	1,65	11,60
370	1,55	34	2,10	9,50
371	1,55	34	2,10	9,50
373	1,55	26	1,65	9,50
376	1,55	26	2,60	6,80
377	1,55	26	2,60	6,80
379	1,55	14	2,15	5,80
380	1,55	60	3,60	9,50
381	1,55	49	2,05	11,60
384	1,55	41	3,60	7,90
386	1,55	120	4,20	11,60
387S	1,55	60	3,60	11,60
389	1,55	85	3,00	11,60
390	1,55	85	3,00	11,60
391	1,55	49	2,05	11,60
392	1,55	41	3,60	7,90
393	1,55	70	5,35	7,90
394	1,55	60	3,60	9,50
395	1,55	52	2,70	9,50
396	1,55	32	2,60	7,90
397	1,55	32	2,60	7,90
399	1,55	52	2,70	9,50

Lithiumbatterien

Typ	Spannung Volt	Kapazität in m/Ah	Abmessungen	
			Höhe mm	Ø mm
CR 1025	3,0	30	2,50	10,00
CR 1216	3,0	29	1,60	12,50
CR 1220	3,0	40	2,00	12,50
BR 1225	3,0	48	2,50	12,50
CR 1616	3,0	55	1,60	16,00
CR 1620	3,0	79	2,00	16,00
CR 1632	3,0	130	3,20	16,00
CR 2012	3,0	58	1,20	20,00
CR 2016	3,0	80	1,60	20,00
CR 2025	3,0	170	2,50	20,00
CR 2032	3,0	225	3,20	20,00
BR 2325	3,0	165	2,50	22,80
BR 2330	3,0	255	3,00	23,00
CR 2430	3,0	290	3,00	24,50
CR 2450	3,0	575	3,00	24,50